Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо-вания, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб							
	ПЭ 100, SDR 17 – 315х18.7 "Питьевая"	ГОСТ 18599-2001			м	765.0	17.8	
	Врезка из ПЭ труб ø300 в существ. водовод				шт	1		
	Колодцы водопроводные круглые из сборных ж.б. элем.	см. лист 15			шт	2		
	Крепление задвижки Ду250-300мм в колодцах, комплект:				компл.	6		
	На один комплект:							
	1. Хомут из полосовой горячекатанной стали 50х8 L=0.90м	ГОСТ 103-76*			шт	2	2.90	
	2. Болт фундаментный изогнутый Болт 1.1 М 20х400	ГОСТ 24379.1-80						
	ВСт3Пс2 (комплект)	ГОСТ 380-94с245			компл	4	1.35	
	в состав комплекта входят:							
	а) шпилька 1.М20х400 ВСт3ПС2	ГОСТ 24379.1-80			шт	1	1.12	
	б) шайба М20	ГОСТ 24379.1-80			шт	1	0.076	
	в) гайка	ГОСТ 5915-70*			шт	2	0.0626	
	3. Фундамент из бетона В15W6 LxBxH=400х500х600, (V бетона)				м3	0.12		
				"Пайплайф Рус" +7(48432)5-23-76				
	Отвод закругленный 60° диаметром 315мм полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11			г.Жуков, Калужской обл.	шт	2	25.60	
	То же 30° диаметром 315мм			——— // ———	шт	1	21.85	
	То же 22° диаметром 315мм			——— // ———	шт	2	21.85	
	Отвод литой 90° полиэтиленовый диаметром 315мм ПЭ 100 SDR 11			——— // ———	шт	2	22.40	
	То же 45° диаметром 315мм			——— // ———	шт	2	13.30	

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.